ARUP Series 750PT

POMPE AD IMMERSIONE
submersible pumps

CLEAN WATER
DIRTY WATER

ON/OFF
5mm/32mm

m 6 8400
4 11000
2 12500 l/h

G 1" 1/2 - 38 mm
G 1" - 25 mm
Ø 1" - 25 mm
Ø 1" 1/4 - 32 mm

galleggiante con sistema
di accensione/spegnimento
float with ON/OFF system

altezza variabile
per il passaggio
di acqua pulita/sporca
variable height for passage
of clean/dirty water

Caratteristiche Generali

- Interruttore a galleggiante integrato
- Piedi pieghevoli per variare l'aspirazione da acque chiare a scure
- Protezione motore dalle alte temperature

General Features

- *Integrated float switch*
- *Folding legs to swith from clean to dirty water suction*
- *Motor protection at high temperatures*

MAX 8m 0,8bar
MAX 13000l/h
MAX Ø 5mm

MOD	COD					
		V	Hz	W	m	l/h
750PT	51983	230~	50	750	8	13000

T(MAX)	IP X	kg
35°C	8	5,24

Accessori opzionali
Optional accessories

46490

Sistema multifunzione.

Multifunction system.

MODALITÀ ACQUA PULITA
Con i piedi chiusi la pompa consente il drenaggio di acqua pulita lasciando un residuo di soli 5 mm.

CLEAN WATER MODE
Folding the pump feet allows you the drainage of clean water leaving a residue of only 5 mm.

MODALITÀ ACQUA SPORCA
Aprendo i piedi della pompa si ha la possibilità di drenare acque molto sporche con residui di diametro fino a 30 mm.

DIRTY WATER MODE
Unfolding the pump feet you can drain very dirty water with residues up to 30mm in diameter.